technical datasheet

Câmara panorâmica ip de 8 megapixels e lente fixa

IPC-PDW3849-A180-AS-PV

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	**2 x 4 Megapixéis**
BLC	**Sim**
HLC	**Sim**
3D-NR	**Sim**
AGC	**Sim**
AWB	**Sim**
WDR	**WDR (120 dB)**
Imagens por segundo	**20fps**
Saída de vídeo	**RJ45**
Modo dia / noite	**Cor**
Máscara privacidade	**Até 4 zonas**
Sistema nevoeiro	**Sim**
Tipo de Códec	**CBR / VBR**
Tasa bits	**6Kbps ~ 16384Kbps**
Compressão	**AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264**
Main stream	**4096 x 1860 (1 ~ 20fps)**
Sub stream	**1200 x 530 (1 ~ 20fps)**
Sub stream 2	**1920 x 860 (1 ~ 20fps)**
Marca de água	**Sim**
E-PTZ	**Sim**
SSA	**Si**

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	**25 m**
Tipo de visão noturna	**Dual light (IR+Luz blanca)**
Número de LEDS	**2**
IR ON/Off	**Automático / Manual**
Starlight	**Sim**
Full Color	**Sim**
Luz branca	**2**
Distância luz branca	**20 m**
Smart Dual Illumination	**Sim**

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	**Detecção avançada (classificação pessoa/veículo)**
Mundança de cena	**Sim**
Cruzamento de linha	**Sim**
Intrusão	**Sim**
Detecção de movimento	**Sim (4 áreas)**
Detecção de áudio	**Sim**
Video Tamper	**Sim**
Clasificação humano / veículo	**Sim**
SMD 4.0	**Sim**
Quick Pick	**Sim**

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	**1 RJ45 (10M / 100M)**
ONVIF	**Sim, tipo S , G e T**
Número máximo utilizadores	**20 usuários**
Navegadores web	**Explorer / Chrome / Firefox**
Software de gestão	**Smart PSS Lite / DSS / DMSS**
Dispositivos móveis	**Android / IOS (Apple)**
Desconexão da rede	**Sim**
Conflitos de endereços IP	**Sim**
Ciberseguridad	**Sim**

IMAGEM

Sensor	**CMOS ®**
Resolução sensor	**4096 x 1860**
Tamanho Sensor	**2 x 1/2.7'**
Velocidade electrónica obturador	**1/3 ~ 1/100000s**
Iluminação mínima	**Cor: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux**
Ratio S/N	**Mais de 56dB**

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	**Sim**

technical datasheet

Modo alimentação	**DC**
Tensão	**12V**
Consumo (w)	**8.7W**
Amperagem	**730mA**
Alimentação PoE	**Sim**
Tipo PoE	**PoE 802.3af**

LENTE

Tipo lente	**Fixa**
Distância focal	**2.8 mm**
Máxima abertura diafragma	**F/1.4**
Ângulo de visão	**180°**
Distância mínima abordagem	**800mm**

AMBIENTE

Temperatura de operação	**-40 °C ~ 60 °C**
Grau de protecção	**IP67**
Uso	**Interior / Exterior**
Humidade máxima	**95%**

DISTÂNCIA DORI

Detectar	**50 m**
Observar	**20 m**
Reconhecer	**10 m**
Identificar	**5 m**

SISTEMA (CÂMARAS)

Memória RAM	**1024 MB**
Memória ROM	**128 MB**

EIXOS

Movimento	**3-Axis**

Entrada de áudio	**1 Entrada**
Altifalante incorporado	**Sim**
Compressão de áudio	**G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM**
Saída de áudio	**1**

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	**135.2 x 122 (Ø) mm**
Material	**Metal**
Peso líquido	**990 g**
Peso com embalagem	**1150 g**

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	**Active Deterrence**
Tecnología	**IP**
Tipo de câmara	**Dome**

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	**Até 256Gb**
Sistema de armazenamento	**NAS / FTP / SFTP / Micro SD**
Anomalia de armazenamento	**Sim**

TIOC

Sirene	**Sim**
Luz	**Luz azul / vermelho**

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

Alarme	**1 Entradas / 1 Saída**