

technical datasheet



dahua
TECHNOLOGY

Câmera panorâmica ip de 8 megapixels e lente fixa

IPC-PDW3849-A180-AS-PV

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	2 x 4 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	20fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Sistema nevoeiro	Sim
Tipo de Códice	CBR / VBR
Tasa bits	6Kbps ~ 16384Kbps
Compressão	AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264
Main stream	4096 x 1860 (1 ~ 20fps)
Sub stream	1200 x 530 (1 ~ 20fps)
Sub stream 2	1920 x 860 (1 ~ 20fps)
Marca de água	Sim
E-PTZ	Sim
SSA	Si
VISÃO NOTURNA	
Distância visão noturna	25 m
Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz branca)
Número de LEDS	2
IR ON/Off	Automático / Manual
Starlight	Sim
Full Color	Sim
Luz branca	2
Distância luz branca	20 m
Smart Dual Illumination	Sim
ALIMENTAÇÃO E CONSUMO	

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Detecção avançada (classificação pessoa/veículo)
Mundança de cena	Sim
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de movimento	Sim (4 áreas)
Detecção de áudio	Sim
Video Tamper	Sim
Clasificação humano / veículo	Sim
SMD 4.0	Sim
Quick Pick	Sim

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S , G e T
Número máximo utilizadores	20 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim
Ciberseguridad	Sim

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	4096 x 1860
Tamanho Sensor	2 x 1/2.7'
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	Cor: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux
Ratio S/N	Mais de 56dB
ÁUDIO(CÂMARAS)	
Microfone embutido	Sim

technical datasheet

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	8.7W
Amperagem	730mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af
LENTE	
Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.8 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.4
Ângulo de visão	180°
Distância mínima abordagem	800mm
AMBIENTE	
Temperatura de operação	-40 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%
DISTÂNCIA DORI	
Detectar	50 m
Observar	20 m
Reconhecer	10 m
Identificar	5 m
SISTEMA (CÂMARAS)	
Memória RAM	1024 MB
Memória ROM	128 MB
EIXOS	
Movimento	3-Axis

Entrada de áudio	1 Entrada
Altifalante incorporado	Sim
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM
Saída de áudio	1
MATERIAL E DIMENSÕES	
Dimensões	135.2 x 122 (Ø) mm
Material	Metal
Peso líquido	990 g
Peso com embalagem	1150 g
INFORMAÇÕES GERAIS	
Serie	Active Deterrence
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Dome
ARMAZENAMENTO	
Cartão MicroSD	Até 256Gb
Sistema de armazenamento	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Anomalia de armazenamento	Sim
TIOC	
Sirene	Sim
Luz	Luz azul / vermelho
ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)	
Alarme	1 Entradas / 1 Saída