



Câmara panorâmica ip de 8 megapixels e lente fixa

IPC-PFW3849S-A180-AS-PV

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	2 x 4 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	20fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Sistema nevoeiro	Sim
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	6Kbps ~ 16384Kbps
Compressão	AI H.265 / AI H.264 / H.265 / H.264
Main stream	4096 x 1860 (1 ~ 20fps)
Sub stream	1200 x 530 (1 ~ 20fps)
Sub stream 2	1920 x 860 (1 ~ 20fps)
Marca de água	Sim
E-PTZ	Sim
SSA	Si

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	25 m
Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Número de LEDS	2
IR ON/Off	Automático / Manual
Starlight	Sim
Full Color	Sim
Distância luz branca	20 m
Luz branca	2
Smart Dual Illumination	Sim

IMAGEM

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de deteccion	Detección avanzada (clasificación persona/vehículo)
Mundança de cena	Sim
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de movimento	Sim (4 áreas)
Detecção de áudio	Sim
Video Tamper	Sim
Classificação humano / veículo	Sim
SMD 4.0	Sim
Quick Pick	Sim

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S , G e T
Número máximo utilizadores	20 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	Smart PSS Lite / DSS / DMSS
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Ciberseguridad	Sim

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	9W
Amperagem	750mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

LENTE

Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.8 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.4
Ângulo de visão	180°

technical datasheet

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	4096 x 1860
Tamanho Sensor	2 x 1/2.7"
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/1000000s
Iluminação mínima	Cor: 0.005Lux / B/W: 0.0005Lux
Ratio S/N	Mais de 56dB

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
Entrada de áudio	1 Entrada
Altifalante incorporado	Sim
Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.723 / G.726 / PCM
Saída de áudio	1

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

ESPECIFICAÇÕES E RECURSOS

Serie	Active Deterrence
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Bullet

SISTEMA (CÂMARAS)

Memória RAM	1024 MB
Memória ROM	128 MB

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	--------

Distância mínima abordagem	800mm
----------------------------	-------

DISTÂNCIA DORI

Detectar	50 m
Observar	20 m
Reconhecer	10 m
Identificar	5 m

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	183.1 x 99 x 78 mm
Material	Metal
Peso líquido	690 g
Peso com embalagem	870 g

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Até 256Gb
Sistema de armazenamento	NAS / FTP / SFTP / Micro SD
Anomalia de armazenamento	Sim

TIOC

Sirene	Sim
Luz	Luz azul / vermelho

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

Alarme	1 Entradas / 1 Saída
--------	----------------------