technical datasheet





Sensor

Câmara bullet ip de 5 megapixels e lente fixa

34 m

IPC-HFW2549T-AS-IL

VÍDEO(CÂMARAS)		VISÃO NOTURI	NA
Resolução	5 Megapixéis	Distância visão	60 m
vídeo		noturna	
BLC	Sim	Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz blanca)
HLC	Sim	Número de	
3D-NR	Sim	LEDS	2
AGC	Sim	IR ON/Off	Automático / Manual
AWB	Sim	Starlight	Sim
WDR	WDR (120 dB)	Full Color	Sim
Imagens por	20fps	Luz branca	2
segundo	20.65	Distância luz	50 m
Saída de vídeo	RJ45	branca	C'
Modo dia / noite	Cor	Smart Dual Illumination	Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)
Máscara	Até 4 zonas	ANÁLISE DE VÍ	DEO
privacidade	Ate 4 2011as		Analítica com classificação
Tipo de Códec	CBR / VBR	Tipo de detecção	homem/veículo no cruzamento de
Tasa bits	H.264: 32Kbps ~ 8192Kbps / H.265: 16Kbps ~ 8192Kbps	 Cruzamento	linhas/áreas
Compressão	H.265 / H.264	de linha	Sim
Main stream	5Mpx (1 ~ 20fps) / 4Mpx (1 ~ 25fps)	Intrusão	Sim
Sub stream	704 × 576	Detecção de movimento	Sim (4 áreas)
Marca de água	Sim	Detecção de	Circ.
	On / Off	áudio	Sim
Espelho	On / On	Video Tamper	Sim
CARACTERÍSTICAS	DA REDE	Clasificação	
Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)	humano / veículo	Sim
ONVIF	Sim, tipo S , G e T	SMD PLUS	Sim
Número máximo utilizadores	20 usuários	ALIMENTAÇÃO	E CONSUMO
Navegadores web	Explorer / Chrome /	Modo alimenta	ıção DC
	Firefox Smart PSS Lite / DSS /	Tensão	12V
Software de gestão	DMSS	Consumo (w)	6.7W
Dispositivos móveis	· · · · ·	Amperagem	560mA
Desconexão da red	e Sim	Alimentação Po	oE Sim
Conflitos de endere	ços IP Sim	Tipo PoE	PoE 802.3af
Ciberseguridad	Sim	DISTÂNCIA DO	DI
IMAGEM			
-		Detectar	85 m

CMOS ®

Observar

technical datasheet

Resolução sensor	2960 x 1668
Tamanho Sensor	1/2.7'
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	Color: 0.007Lux / B/W: 0.0007Lux
Ratio S/N	Mais de 56dB
LENTE	
Tipo lente	Fixa
Distância focal	3.6 mm
Máxima abertura diafragma	F/1.6
Ângulo de visão	92°
Distância mínima abordagem	1700mm
ÁUDIO(CÂMARAS)	
Microfone embutido	Sim
Entrada de áudio	1 Entrada
Compressão de áudio G.711	IA / G.711U / G.726 / PCM
Saída de áudio	1
MATERIAL E DIMENSÕES	

Dimensões	238.5 x 90.7 (Ø) mm
Material	Metal
Peso líquido	720 g
Peso com embalagem	970 g
SISTEMA (CÂMARAS)	
Memória RAM	256 MB
Memória ROM	128 MB

ENTRADAS/SAÍDAS (CÂMARAS)

ΑI	arme	1	En	trac	las	/ 1	Sa	íd	a

Reconhecer	17 m
Identificar	9 m

AMBIENTE

Temperatura de operação	-40 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Wiz Sense
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Bullet

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Até 256Gb
Sistema de armazenamento	FTP / SFTP / Micro SD
Anomalia de armazenamento	Sim

EIXOS

Movimento 3-Axis

