



HIKVISION
HiWatch Series

Câmara dome ip de 4 megapixels e lente fixa

HWI-T240HA-LUC

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	4 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	DWDR
Imagens por segundo	20fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Automático / Manual
Máscara privacidade	Sim
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	32Kbps ~ 8Mbps
Compressão	H.265+ / H.265 / H.264
Main stream	4Mpx (1 ~ 20fps) / 1080P / 720P (1 ~ 25fps)
Sub stream	720P / 640 x 480 / 640 x 360 (1 ~ 25fps)
Marca de água	Sim
Antiparpadeo	Sim
Espelho	On / Off

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo S e T
Número máximo utilizadores	Até 32 usuários
Proteção senha	Sim
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	iVMS-4200 / HiLookVision
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Visualização simultânea ao vivo	Até 6 canais

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
--------	---------------

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	20 m
Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz blanca)
Número de LEDS	2
IR ON/Off	Sim
Luz branca	Sim
Distância luz branca	20 m
Comprimento de onda	850 nm
Smart Hybrid Light	Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	5W
Amperagem	420mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af

LENTE

Tipo lente	Fixa
Distância focal	2.8 mm
Máxima abertura diafragma	F/2.2
Ângulo de visão	104°
Distância mínima abordagem	900mm
Filtro IR	Sim

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
Compressão de áudio	G.711U / AAC-LC
Filtro ruído	SI
Frequência da amostragem	8kHz / 16kHz
Velocidade bits	64 Kbps (G.711) / 16 ~ 64 Kbps (AAC-LC)

MATERIAL E DIMENSÕES

technical datasheet

Resolução sensor	2560 x 1440
Tamanho Sensor	1/2.8'
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/1000000s
Iluminação mínima	0.01Lux
Ratio S/N	Más de 52dB

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 45 °C
Grau de protecção	IP67
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	95%

DISTÂNCIA DORI

Detectar	53 m
Observar	21 m
Reconhecer	10 m
Identificar	5 m

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Deteção avançada (classificação de pessoas)
Detecção de movimento	Sim

Dimensões	102.7 x 110 (Ø) mm
Material	Metal e plástico
Peso líquido	350 g
Peso com embalagem	590 g

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	HiWatch
Tecnología	IP
Tipo de câmara	Dome

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	---------------

