



Detector volumétrico com fio FLX-A-DAM-X5

DETECÇÃO

Tipo detector	Com fio
Altura de instalação	2 m ~ 3 m
Ângulo de detecção	85° / 5° (según configuración ancho / estrecho)
Distância de detecção	15 m / 24 m (consoante a configuração largura/estreita)
Dual Antimasking	Sim
Período de alarme	2.0 s ± 0.5 s
Tipo de detecção	Volumétrico dupla tecnologia

SENSOR

Tipo de sensor	PIR y microondas (modo ancho) / PIR (modo estrecho)
Ajuste sensibilidade	Sim
Microondas	10.525 GHz
Compensação temperatura digital	Sim
Modos de funcionamento	Haz ancho / haz estrecho según posición de lente y DIP Switch

MATERIAL E DIMENSÕES

Dimensões	160 x 62 x 59 mm
Peso líquido	190 g
Peso com embalagem	230 g

CERTIFICAÇÃO

Grau	3
Normativa	EN50131

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	9.5V ~ 16V
Amperagem	19mA

AMBIENTE

Temperatura de operação	-20 °C ~ 45 °C
Uso	Interior
Humidade máxima	95%

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Indicadores LED	Sim
Tamper	Sim
Resistências EOL (final da linha)	Sim

