



MOVOK

Câmara dome ip de 5 megapixels e lente zoom óptico

VK-IPC-T352-ZAS-TI

VÍDEO(CÂMARAS)

Resolução vídeo	5 Megapixéis
BLC	Sim
HLC	Sim
3D-NR	Sim
AGC	Sim
AWB	Sim
WDR	WDR (120 dB)
Imagens por segundo	25fps
Saída de vídeo	RJ45
Modo dia / noite	Cor
Máscara privacidade	Até 4 zonas
Tipo de Códec	CBR / VBR
Tasa bits	3Kbps ~ 20480Kbps
Compressão	H.265 / H.264
Main stream	5Mpx (1 ~ 25fps)
Sub stream	D1 (1 ~ 25fps)
Sub stream 2	720P (1 ~ 25fps)
Espelho	On / Off

DISTÂNCIA DORI

Detectar (Lente aberta)	67 m
Detectar (Lente fechada)	228 m
Observar (Lente aberta)	27 m
Observar (Lente fechada)	91 m
Reconhecer (Lente aberta)	13 m
Reconhecer (Lente fechada)	46 m
Identificar (Lente aberta)	7 m
Identificar (Lente fechada)	23 m

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	12V
Consumo (w)	6.5W
Amperagem	550mA
Alimentação PoE	Sim

ANÁLISE DE VÍDEO

Tipo de detecção	Análise com classificação humano/veículo/veículo não motorizado em cruzamento de linha/área
Funciones IA	Conteo de personas, mapa de calor, detección facial
Cruzamento de linha	Sim
Intrusão	Sim
Detecção de faces	Sim
Detecção de movimento	Sim (4 áreas)
Mapa de calor	Sim
People counting	Sim
Classificação humano / veículo	Sim
SMD	Sim

CARACTERÍSTICAS DA REDE

Conexão IP	1 RJ45 (10M / 100M)
ONVIF	Sim, tipo G
Número máximo utilizadores	20 usuários
Navegadores web	Explorer / Chrome / Firefox
Software de gestão	MOVOK (CMS)
Dispositivos móveis	Android / IOS (Apple)
Desconexão da rede	Sim
Conflitos de endereços IP	Sim

IMAGEM

Sensor	CMOS ®
Resolução sensor	2880 x 1620
Tamanho Sensor	1/2.7'
Velocidade electrónica obturador	1/3 ~ 1/100000s
Iluminação mínima	0.001Lux
Ratio S/N	Mais de 56dB

MATERIAL E DIMENSÕES

technical datasheet

Tipo PoE	PoE 802.3af
----------	-------------

VISÃO NOTURNA

Distância visão noturna	40 m
-------------------------	------

Tipo de visão noturna	Dual light (IR+Luz blanca)
-----------------------	----------------------------

IR ON/Off	Automático / Manual
-----------	---------------------

Luz branca	Sim
------------	-----

Distância luz branca	40 m
----------------------	------

Smart Dual Illumination	Sim (muda de IR para cor quando são detectadas pessoas)
-------------------------	---

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
-------------------------	----------------

Grau de protecção	IP67
-------------------	------

Uso	Interior / Exterior
-----	---------------------

Humidade máxima	95%
-----------------	-----

INFORMAÇÕES GERAIS

Serie	Serie 3
-------	---------

Tecnología	IP
------------	----

Tipo de câmara	Dome
----------------	------

ARMAZENAMENTO

Cartão MicroSD	Até 256Gb
----------------	-----------

Sistema de armazenamento	FTP / Micro SD
--------------------------	----------------

Anomalia de armazenamento	Sim
---------------------------	-----

Dimensões	110 x 122 (Ø) mm
-----------	------------------

Material	Metal
----------	-------

Peso líquido	640 g
--------------	-------

Peso com embalagem	780 g
--------------------	-------

Cor	Branco
-----	--------

LENTE

Tipo lente	Zoom óptico
------------	-------------

Distância focal	2.7 mm ~ 13.5 mm
-----------------	------------------

Máxima abertura diafragma	F/1.6
---------------------------	-------

Ângulo de visão	99° ~ 28°
-----------------	-----------

ÁUDIO(CÂMARAS)

Microfone embutido	Sim
--------------------	-----

Altifalante incorporado	Sim
-------------------------	-----

Compressão de áudio	G.711A / G.711U / G.726 / G.726ASF
---------------------	------------------------------------

TIOC

Sirene	Sim
--------	-----

Luz	Luz azul / vermelho
-----	---------------------

EIXOS

Movimento	3-Axis
-----------	--------

