



Vídeo porteiro 2 fios / ip de superfície / embutir

VTO2202F-P-S3

ALIMENTAÇÃO E CONSUMO

Modo alimentação	DC
Tensão	48V
Amperagem	1000mA
Alimentação PoE	Sim
Tipo PoE	PoE 802.3af / PoE+ 802.3at
Consumo Standby	≤4W
Consumo Ligado	5W
Saída de alimentação	1 x 12V DC / 600mA

CÂMARA

Resolução	2 Mpx
Sensor	CMOS
Tamanho do sensor	1/2.9"
Ângulo de visão horizontal	169°
Ângulo de visão diagonal	177°
Visão noturna	Sim
Dia / Noite	ICR
Compressão vídeo	H.265

ENTRADAS/SAÍDAS

RS485	1
Sensor de porta	1
Botão de saída	1
Entrada de bloqueio	1
Saída de alarme	1

CARACTERÍSTICAS GERAIS (VÍDEOPORTEIROS)

Tamper	Sim
Ranhura de memória	SD até 256Gb
Indicador led	Sí, 3
Grabación de mensaje si no hay respuesta	Sí (requiere tarjeta SD)

SISTEMA (GRAVADORES)

Processador	Embedded Processor
Sistema operativo	Embedded LINUX

AMBIENTE

Temperatura de operação	-30 °C ~ 60 °C
Grau de protecção	IP65
Antivandalismo	IK07
Uso	Interior / Exterior
Humidade máxima	90%

MATERIAL E DIMENSÕES

Instalação	Superfície / embutir
Dimensões	130 x 96 x 28.5 mm
Material	Alumínio
Peso líquido	350 g
Peso com embalagem	400 g

ÁUDIO (VÍDEOPORTEIRO)

Entrada som	1
Saída de som	Altifalante incorporado
Áudio bidireccional	Sim
Compressão de áudio	G.711A/G.711U/PCM

CARACTERÍSTICAS DE REDE (VÍDEOPORTEIRO)

Protocolo de rede	SIP / P2P / IPv4 / UPnP / DNS / RTSP / RTP / TCP / UDP
Conexão IP	10M/100Mbps
ONVIF	Sim

INFORMAÇÕES GERAIS

Tecnología	2 Fios / IP
------------	-------------

ABERTURA

Elementos de chamada	Botão simple
----------------------	--------------

